



Lettores di codici a barre manuale linear imager multiuso con STAR Cordless System™ di Datalogic

La famiglia Gryphon rappresenta la soluzione più avanzata tra i prodotti manuali multiuso per la raccolta dati di Datalogic Scanning. In particolare, i lettori linear imager Gryphon GM4100 radio offrono la più ricca serie di funzioni esistente sul mercato dei prodotti multiuso.

Estremamente versatili e resistenti, i lettori linear imager Gryphon GM4100 radio sono la soluzione più completa per le applicazioni negli ambienti retail e di industria leggera in cui è necessaria la mobilità per incrementare la produttività. Le comunicazioni radio inoltre eliminano i vincoli dei dispositivi con cavo, fornendo un ambiente più sicuro ed efficiente per i dipendenti.

Il nuovo STAR Cordless System™ di Datalogic rappresenta l'elemento chiave per l'aumento della produttività e della flessibilità nell'ambiente di lavoro. La serie di lettori GM4100 offre soluzioni scalabili per risolvere le semplici applicazioni punto-punto nonché funzionalità punto-multipunto per installazioni più estese. Un display opzionale con tastiera a 3 tasti mostra il livello di carica delle batterie, fornisce un indicatore di copertura radio e consente l'interazione dell'operatore con il sistema host.

Il nuovo cradle a due posizioni brevettato da Datalogic

offre molteplici soluzioni per rispondere a diverse esigenze operativo-funzionali e di gestione ottimale degli spazi limitati. Consente inoltre di svolgere una lettura a mani libere e dà la possibilità di leggere mentre il lettore è in carica evitando così perdite di tempo ed aumentando la produttività.

In modalità batch il GM4100 permette di memorizzare migliaia di codici. Questa caratteristica, assieme alla capacità di durata fino a 50.000 letture per ogni carica delle batterie al litio a lunga durata, consente una grande mobilità e una raccolta dati affidabile quando ci si trova fuori dal raggio della stazione base.

Dotato dell'esclusivo "Green Spot" brevettato di Datalogic per conferma di buona lettura direttamente sul codice, aiuta a migliorare la produttività, soprattutto in ambienti rumorosi. Se utilizzato in modalità Stand, il Green Spot rimane attivo per aiutare nel posizionamento del codice per una lettura rapida e intuitiva.

Le soluzioni a interfaccia multipla standard (GM4130) consentono una connessione all'host via USB, emulazione di tastiera, RS-232 ed emulazione penna, mentre i modelli con interfaccia IBM (GM4110) forniscono una connessione via IBM 46XX, USB ed emulazione RS-232. Il programma di configurazione Datalogic Aladdin™ fornisce funzioni semplici che agevolano la procedura di avvio anche per gli utenti meno esperti.



Caratteristiche

- Prestazioni di lettura rapida fino a 325 letture/secondo
- Radiofrequenze disponibili in 433 MHz oppure 910 MHz
- Raggio di azione radio (all'aperto) fino a 30,0 m per 433 MHz, fino a 15,0 m per 910 MHz
- Display opzionale con tastiera a 3 tasti
- Trasmissione punto-punto e multi-punto
- Cradle a 2 posizioni brevettato di Datalogic con capacità di carica durante la lettura
- Capacità in modalità batch (>1200 codici memorizzati)
- Resistenza alle cadute da 1,8 m / 5,9 ft
- 'Green Spot' brevettato di Datalogic per conferma di buona lettura
- Batteria al litio a lunga durata
- Rivelatore Anticontraffazione Opzionale
- Disponibili kit certificati USB

Specifiche Tecniche

COMUNICAZIONE RADIO

DATALOGIC STAR CORDLESS SYSTEM™

Comunicazioni bidirezionali
Configurazione multi-punto: Numero massimo di lettori per ricevitore radio: 16
Configurazione punto-punto
Energia effettiva emessa: 433,92 MHz: < 10 mW; 910 MHz: < 1 mW
Radiofrequenza: 433,92 MHz; 910 MHz
Raggio di azione radio (all'aperto): 433,92 MHz: 30,0 m / 98,4 ft
910 MHz: 15,0 m / 49,2 ft

CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / CODICI LINEARI

Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™
China Post
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali

CODICI POSTALI
CODICI STACKED

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

BATTERIA

Numero di letture per ogni carica: 50.000
Tempo di carica: Alimentazione esterna: 4 ore
Tipo di batteria: Lithium-Ion, 2100 mAh

CORRENTE

In carica (tipica): < 8 W; In modalità operativa (tipica): < 2,5 W @ 5 VDC; Standby/In pausa (tipica): < 2,5 mA @ 5 VDC

LED INDICATORI DEL CRADLE

Alimentazione/Dati (giallo); Batteria in carica (rosso); Carica completata (verde)

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

4,75 - 14 VDC +/- 5%

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

LUCE AMBIENTE
PROTEZIONE ESD
RESISTENZA ALLA POLVERE E ALL'ACQUA
RESISTENZA ALLE CADUTE
TEMPERATURA
UMIDITÀ (NON-CONDENSANTE)

100.000 lux
16 kV
IP52
Sopporta cadute da 1,8 m / 5,9 ft su superficie in cemento
Modalità operativa: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F; Spento: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F
5 - 95%

INTERFACCE

Interfaccia multipla RS-232 / USB /emulazione tastiera / emulazione penna; RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface

CARATTERISTICHE OPZIONALI

RILEVAMENTO DI CONTRAFFAZIONI

BC4010-BK-910-CF; BC4010-BK-433-CF: Campo di vista: 20°
Corrente assorbita (Massima): 25 mA; LED UV: 8;
Potenza irradiata: 19-26 mW @ 20 mA

CARATTERISTICHE FISICHE

COLORI DISPONIBILI
DIMENSIONI

Bianco; Nero
Culla: 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,3 x 3,9 x 2,2 in
Reader: 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in
Dimensioni carattere: elezionabile dall'utente (4 linee x 16 colonne di default); Dimensioni schermo: 32 x 96 pixels; Tipo di display: GM4100-D solo, Grafica con retroilluminazione
GM4100-D solo: 3 tasti
Culla: 246,0 g / 8,7 oz; Lettore (con display): 246,0 g / 8,7 oz

DISPLAY

TASTIERA
PESO

PRESTAZIONI DI LETTURA

ANGOLO DI LETTURA
INDICATORI DI LETTURA

Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 35°; Skew (Yaw): +/- 65°
Conferma di buona lettura Datalogic GreenSpot; LED di buona lettura; Segnale acustico (tono e volume programmabile)

RAPPORTO DI CONTRASTO STAMPA (MINIMO)
RISOLUZIONE (MASSIMA)
SORGENTE LUMINOSA
VELOCITÀ DI LETTURA (MASSIMA)

15%
0,076 mm / 3 mils
Illuminazione: LED Array 630 - 670 nm
325 scansioni/sec

RAGGIO D'AZIONE DELLA LETTURA

TIPICA PROFONDITÀ DI CAMPO

Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e dall'angolo di lettura.
I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce
5 mils: 6,0 a 18,0 cm / 2,3 a 7,0 in
7,5 mils: 3,5 a 30,0 cm / 1,4 a 11,7 in
10 mils: 2,0 a 45,0 cm / 0,8 a 17,7 in
13 mils: 3,0 a 60,0 cm / 1,2 a 23,4 in
20 mils: 3,0 a 80,0 cm / 1,2 a 31,2 in

NORME DI SICUREZZA

CLASSIFICATION LED
CONFORMITÀ AMBIENTALE
ORGANISMO DI CONTROLLO

IEC 60825-1 Class 1 LED Prodotto
Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU
Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato
Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni

PROGRAMMI

DATALOGIC ALADDIN™

Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente

FUNZIONI DI SCARICAMENTO HOST REMOTO
OPOS / JAVAPOS

Riduce il costo di assistenza e migliora le operazioni: BC4010
I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente

GARANZIA

3 Anni

Base Station/Caricatori

- BC4010 Base/Caricatore POS Multi-Interface
- BC4030 Base/Caricatore STD Multi-Interface
- CHR-GM40 Base solo caricabatteria



Batterie/Caricabatterie

- RBP-GM40 Pacco Batteria rimovibile

Supporti

- HLD-G040-BK Supporto banco/parete, G040, Nero
- HLD-G040-WH Supporto banco/parete, G040, Bianco
- STD-AUTO-G040-BK Smart Stand, G040, Nero
- STD-AUTO-G040-WH Smart Stand, G040, Bianco
- STD-G040-BK Basic Stand, G040, Nero
- STD-G040-WH Basic Stand, G040, Bianco



The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

© 2009-2010 Datalogic Scanning Inc.
All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws.
• Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries including the U.S.A. and the E.U. Datalogic Aladdin and Datalogic STAR Cordless System are trademarks of Datalogic Scanning Group S.r.l.
Grphon is a trademark of Datalogic Scanning, Inc.
Other brands and product names may be trademarks of their respective owners.
Product specifications are subject to change without notice.

DS-GRYPHONIGM4100-IT 20100629

www.scanning.datalogic.com