

Epson TM-T88IV Series



Stampante termica

Elevata velocità di stampa e praticità di utilizzo caratterizzano Epson TM-T88IV, stampante termica a singola stazione per la stampa di scontrini, biglietti, ordinazioni, anche in formato grafico.

Trova collocazione ideale nei settori della ristorazione, dei trasporti, del ticketing e in tutte quelle applicazioni dove è richiesta la tecnologia termica per la stampa di barcode. Disponibile in due diverse colorazioni, bianca e nera, è adatta per essere inserita in qualunque ambiente.

Epson TM-T88IV è la versione più avanzata del precedente modello Epson TM-T88III e si distingue per migliori prestazioni e maggior praticità e versatilità di funzionamento. La sua velocità, pari a 47,2 linee/sec, corrispondenti a 200 mm/sec, è ideale per alti volumi di stampa. La praticità di utilizzo è garantita dall'alimentatore PS-180 incluso, dalle dimensioni ridotte e dalla facilità di sostituzione della carta grazie al sistema "drop-in": è sufficiente aprire il coperchio della stampante, estrarre il rotolo esaurito e inserirne uno nuovo. Con la taglierina automatica a corredo, è sempre possibile emettere scontrini e biglietti della misura desiderata. Tramite l'apposita staffa di supporto, opzionale, può essere montata a parete.

La versione dotata dell'opzione Buzzer è particolarmente indicata per l'utilizzo nelle cucine dei ristoranti in modo da segnalare tramite un avviso acustico l'arrivo di una comanda.

Epson TM-T88IV gestisce interfacce facilmente intercambiabili a vantaggio della massima versatilità di utilizzo. Comandi e driver standard, compatibili con i sistemi di gestione del punto vendita più diffusi, completano il quadro delle prestazioni di questa stampante termica versatile, affidabile e alla portata di tutti.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE DI PRODOTTO

INTERFACCE

Interfacce RS-232, Apertura comandata del cassetto

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica PS-180 (opzionale)
Consumo elettrico in standby: 0,1 A, Medio: 1,8 A
Tensione di esercizio 24 V

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni 145 x 195 x 148 mm (LxPxA)
Peso 1,8 kg
Colore Epson Dark Gray / Epson Cool White
Livello di rumore In funzionamento: 55 dB (A)
Installazione orizzontale, verticale con supporto montaggio a parete
Connettori interfaccia Funzione D.K.D. (2 driver)
Umidità Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%
Temperatura Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C

FONTI & STILI

Velocità di stampa 200 mm/sec
Dimensione carattere 0,99 mm (P) x 2,4 mm (A) / 1,41 mm (P) x 3,39 mm (A)
Set di caratteri 95 alfanumerici, 48 internazionali, 128 x 11 grafici
Caratteri per pollice 20 cpi / 15 cpi
Densità di punti 180 dpi x 180 dpi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Standard EMC Marchio CE
Nome di sicurezza TÜV

ALTRE CARATTERISTICHE

Interfaccia intercambiabile Sì
Taglierina Taglio parziale

LOGISTICA

Dimensioni confezione singola 193 x 257 x 241 mm

Peso imballo in cartone 2,8 kg

Pezzi 2 Pezzi

Epson TM-T88IV Series

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Manuale di istruzioni
- Coperchio per pulsante di accensione
- Coperchio per connettori

OPZIONI

- Wh-10 (040)
C32C845040
- Ps-180-341
C32C825341
- Epson UB-E02
C32C824151
- Ub-e03
C32C824541
- Ub-p02ii
C32C823891
- Ub-r03
C32C824461
- Ub-s01
C32C823361
- Ub-s09
C32C823861
- Ub-u01iii
C32C824111



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.