

Epson TM-U295 Series

SCHEDA TECNICA



Stampante slip ad impatto

La slip printer ultracompatta ideale per la stampa di fatture, moduli prestampati e disegni. Il ricco set di codici di controllo offre innumerevoli possibilità di stampa, dalla rotazione del testo ai caratteri allargati, allungati, quadruplicati ed altro ancora.

La sua eccezionale versatilità fa di questa stampante l'ideale per terminali di sistemi POS, in particolare per il rilascio di fatture e ricevute nei ristoranti.

Questa stampante, che supporta il simbolo EURO, necessita di un'alimentazione a 24 V (fornita dall'alimentatore PS-180 opzionale). EPSON TM-U295 è programmabile tramite i codici di controllo di ESC/POS, comuni a tutte le stampanti della serie TM, ed è installabile in ambiente Windows.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE DI PRODOTTO

| | |
|--------------------------|-----------------|
| FONTI & STILI | |
| Capacità colonna | 35 cps / 42 cps |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| CARTA | |
| Formato carta | 80 - 182 mm (P) x 69 - 257 mm (A) |
| Stampa in multicopia | due copie + 1 originale |

| | |
|-------------------|---|
| INTERFACCE | |
| Interfacce | RS-232, Apertura comandata del cassetto |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| ALIMENTAZIONE | |
| Alimentazione elettrica | PS-180 (opzionale) |

| | |
|---------------------------------|--|
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Dimensioni | 180 x 191 x 102 mm (LxPxA) |
| Peso | 1,6 kg |
| Colore | Epson Dark Gray / Epson Cool White |
| Livello di rumore | In funzionamento: 65 dB (A) |
| Installazione | orizzontale |
| Connettori interfaccia | Funzione D.K.D. (2 driver) |
| Umidità | Funzionamento 30% - 85%, Archiviazione 30% - 90% |
| Temperatura | Funzionamento 5° C - 40° C, Archiviazione -10° C - 50° C |

| | |
|---------------------------|---|
| FONTI & STILI | |
| Velocità di stampa | 1,90 ~ 2,30 Ips |
| Capacità colonna ricevute | 35 cps / 42 cps |
| Dimensione carattere | 1,6 mm (P) x 2,9 mm (A) / 1,3 mm (P) x 2,9 mm (A) |
| Set di caratteri | 95 alfanumerici, 32 internazionali, 128 x 4 grafici |
| Caratteri per pollice | 13,5 cpi / 16,2 cpi |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| BUFFER DATI | |
| Buffer dati | 512 byte oppure 35 byte |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| Standard EMC | Marchio CE |
| Nome di sicurezza | TÜV |

| | |
|------------------------------|--|
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
| Sensori | Sensore di inizio modulo, Sensore di fine modulo |

LOGISTICA

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensioni confezione singola | 235 x 279 x 190 mm |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Peso imballo in cartone | 1,9 kg |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------|---------|
| Pezzi | 4 Pezzi |
|-------|---------|

Epson TM-U295 Series

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Manuale di istruzioni
- Nastro

MATERIALI DI CONSUMO

- Nastro Nero ERC-27b
C43S015366

OPZIONI

- Ps-180-341
C32C825341



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®