



POS 4900 series

Sistema POS robusto ed elegante dalle prestazioni industriali

Tecnologia

Processore	Intel® i3 - 4330 3.5 GHz
Chipset	Integrato H81
Memoria	1 slot 4GB DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM (esp. fino a 8GB)
Scheda Grafica	Intel® HD Graphic
	·

Tecnologia Touch

Tecnologia	Capacitivo (P-CAP) Multi Touch

Display

LCD	15" TFT LCD
Brightness	250 nits
Risoluzione	1024 x 768
Angolo rotazione	0° ~ 90°

Memoria di massa

Unità	1 x 2.5" SATA SDD/HDD
Tecnologia	Solid State Disk da 120 GB SATA II MLC

Alimentazione

Alimentazione	Alimentatore Esterno	19V / 120W

Opzioni	

Sistema Operativi Supportati

Windows 8.1 Industrial PRO, Windows 8.1 Industrial PRO Retail, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready7, Linux

Espansione

MiniPCI	Mini PCI-E socket

Interfaccie

DC jack	1
VGA	1x DB15
Cash Drawer	1x RJ11
LAN	1x RJ45 Gigabit LAN
Seriali	3x RJ45 (COM1/2 +5VDC - COM3 +12VDC)
USB	2x USB 3.0 - 4x USB 2.0


Temperatura Operatività

Operatività	0° ~ 40° C
Magazzino	-20 ~ 60° C
Certificazioni	CE, FCC. KCC

Dimensioni



Tecnologia touch Capacitivo Multi Touch



Angolazione regolabile $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$



Accesso immediato alle porte di comunicazione



Standard VESA 100 x 100 mm

Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE)

Tel +390415830594 - Fax +390415830595