

# POS 2000 series

Sistema flessibile che consente diverse modalità di installazione a parete o su piano dotato inoltre di caratteristiche multimediali avanzate quali diffusori audio stereo e videocamera integrata. Il sistema utilizza la piattaforma Intel® nei processori ATOM, Celeron e Core2Duo.

Progettato considerando le problematiche di manutenzione, consente la sostituzione del disco rigido con una semplice operazione e senza bisogno di utilizzo di attrezzi, "tool-less".

Particolare attenzione nel design è stata posta al sistema di passaggio e fissaggio dei cavi, tutti i cavi sono infatti nascosti all'interno della base, aumentandone pertanto l'ergonomicità e la sicurezza.

Il design esclusivo, la disponibilità di molteplici soluzioni cromatiche e l'eccezionale ergonomia, permettono ai sistemi della serie 2000 di integrarsi esteticamente in qualsiasi ambiente lavorativo o commerciale.





## Features









Different Colors Available

Just clip on/off to customize your POS



1 2

1. Camera Option

2. Customer Display VFD 20 columns x 2 lines

3. Magnetic card Reader Smart Card Reader

## Specifiche tecniche

opecinent tecinent	
MotherBoard	
Processore	Intel© Atom D510 1.66 GHz Dual Core
Chipset	Intel© ICH8M
Memoria	DDR2 SO-DIMM, 1 slot (default 1GB a 2 GB)
Scheda Grafica	Integrata Intel® Gen 3.5 + GFX render core
LCD Monitor	
Pannello LCD	15 Pollici TFT LCD
Contrasto/Luminosità	250 cd/mq
Risoluzione Masssima	1024 x 768
Tipologia TOUCHSCREEN	Resistiva 5 fili
Disco Rigido - Mem. di massa	
Unità Hard Disk	1
Capacità	160 GByte SATA 2.5" ( default)
RAID Controller	No
I/O Interne	
COM	No
USB	3x Porte USB 2.0 (riservate per il Touch, Lettore IC, Videocamera)
PS2	No
I/O Esterne	
USB	4x Port USB ( 2 laterali, 2 posteriori)
Seriali / COM	3x RS-232 alimentate +5/+12V
Parallela	1x Porta Parallela
LAN	1x GbE Lan
PS2	1x Tastiera, 1x Mouse
2° VGA	1x VGA
Audio	1x (line-out, line-in,mic-in)
Indicatori di Controllo	
Power LED	1
Alimentazione	
Alimentatore	Esterna 12 VDC
Periferiche Opzionali	Esterna 72 VDC
VFD Display	VFD Customer Display (20x2)
Secondo Display	Si (OPZIONALE) 12" ris. max 1024 x 768
Lettore di Badge	ISO 7811 in traccia 1/2, 2/3 o 1/2/3 (default 1/2)
Lettore Finger Print	No
Wi-Fi	Si (su minipci)
Stampante Termica	No
Camera	No
Dallas	I-button
SCR	EMV Level
Certificazioni	2 2575.
	CE, FCC, RoHS
Dimensioni	CL, I CC, NOTIS
Dimensioni (HxLxP)	
Sistemi Operativi	
Sistemi Operativi	Windows 2000
Jistema Operativo	Windows 2000 Windows XP
	Windows XP Windows XP Embedded
	WEPOS
	POS Ready
	Linux
Garanzia	
Garanzia Tipologia	On-Center
	On-Center 24 Mesi

Il prodotto potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quelle riportate nella foto. Le informazioni contenute in questo documento posso essere soggette a variazioni senza preavviso. Marchi e denominazioni appartengono ai loro rispettivi proprietari



### **AXON Computer**

Via Taliercio, 7/A 30030 - Gardigiano di Scorzè (VE) Italy

Tel: +39.041.5830594 Fax: +39.041.5830595 E-mail: info@axoncomputer.it

www.axoncomputer.it

#### Direzione Commerciale

Via Napoli, 125 - c/o Centro Commerciale Meridiana - 80013 Casalnuovo (NA) - Tel. +39.081.3176051