

SMART PORTAL

Self-service intelligente, reinventato

DATALOGIC



MASSIMA FLESSIBILITÀ PER QUALSIASI AMBIENTE E APPLICAZIONE

Smart Portal si adatta facilmente a diversi ambienti grazie alle versatili opzioni di installazione e alimentazione, non solo per il settore retail, ma anche per quello HORECA e sanitario. Le due modalità di ricarica (presa di corrente standard o Power over Ethernet) offrono la massima flessibilità, mentre le due staffe compatibili con lo standard VESA 75 consentono un facile montaggio su pareti, mobili o stazioni dedicate senza modificare la disposizione del negozio.

UN'ESPERIENZA INTUITIVA E ACCESSIBILE SENZA COMPROMESSI

Interazione semplice, intuitiva e accessibile a tutti grazie al design elegante e contemporaneo, abbinato a un ampio display da 8,6", LED luminosi, altoparlanti frontali, microfoni e grafica di facile utilizzo. Sin dal primo accesso i clienti ricevono una conferma chiara e istantanea ad ogni azione, rafforzando il senso di fiducia.

CONNETTIVITÀ AVANZATA E SCANSIONE DI PRECISIONE

Smart Portal velocizza ogni fase dell'esperienza di acquisto grazie alla connettività avanzata (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3) e all'identificazione istantanea tramite NFC. Verifica prezzi, disponibilità e informazioni sui prodotti con scansioni veloci e sempre accurate grazie al motore di scansione Datalogic Halogen™ DE2121 DL dotato della tecnologia Green Spot.

I vantaggi sono evidenti anche per gli operatori del punto vendita: meno richieste di supporto all'help desk, processi semplificati e operazioni più efficienti grazie a interazioni rapide e affidabili.

SMART PORTAL: UN INVESTIMENTO CHE VALE

Con la compatibilità garantita fino ad Android 19, potrai contare sul miglior supporto hardware e software del settore per ben 4+4 anni, con aggiornamenti continui e accesso agli strumenti avanzati della nostra Datalogic Mobility Suite.

SOLUZIONI INNOVATIVE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Il dispositivo e i suoi accessori sono realizzati con materiali riciclati e sono confezionati in imballaggi riciclabili. L'ultima soluzione di Datalogic, installabile ovunque grazie a due staffe compatibili con lo standard VESA 75, è progettata per ridurre gli sprechi e il consumo energetico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Processore veloce e connettività ad alta velocità: **Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3**, piattaforma **Qualcomm 4490**
- Meno code e un servizio più rapido grazie alle **capacità self-service multifunzionali**
- **Verifica in tempo reale di prezzi e prodotti** con la scansione veloce e precisa di Datalogic
- Scansione semplice e rapida in qualsiasi ambiente grazie alla **tecnologia Green Spot**
- Analisi basate sull'**intelligenza artificiale** per individuare i rischi e ottimizzare le operazioni all'istante
- Installazione flessibile ovunque grazie all'**alimentazione PoE o standard e al montaggio VESA**
- **Assistenza immediata**: I clienti possono contattare facilmente un **assistente** dal vivo o **virtuale** per ricevere aiuto, grazie a microfoni e altoparlanti integrati
- **Fotocamera frontale da 5 MP** per la verifica dei badge
- **Piani di assistenza EASEOFCARE** - Offrono numerose opzioni per proteggere il tuo investimento, garantendo massima produttività e ROI
- **Datalogic Shield**: Un servizio per le patch di sicurezza Android e gli aggiornamenti del sistema operativo

SETTORI - APPLICAZIONI

- **Vetrina dell'attività commerciale**: Self-service per i clienti, merchandising e segnaletica digitale, assistenza all'acquisto e alla vendita, gestione del personale, confronto tra prodotti, video tutorial a schermo intero e dimostrazioni dei prodotti, verifica dei prezzi, integrazione con programmi fedeltà/premi, strumento di vendita guidata, richiesta di assistenza
- **HORECA**: Portale per gli ospiti delle camere d'albergo, check-in degli ospiti, concierge elettronico, pianificazione
- **Sanità**: Accettazione dei pazienti, tracciamento delle prescrizioni, assistenza ai pazienti (attività a bordo letto)

SMART PORTAL

SPECIFICHE TECNICHE

COMUNICAZIONI WIRELESS	
Local Area Network (WLAN)	Local Area Network (WLAN) Wi-Fi 6e IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e 802.11 d/e/h/i/k/r/ v/w/mc; Intervallo di frequenza: variabile a seconda del paese, in genere tra 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz; 2x2 MIMO; supportata modalità WPA3 Enterprise a 192 bit
Personal Area Network (WPAN)	Tecnologia wireless Bluetooth v5.3 (tecnologia wireless classica e BLE)
Comunicazione NFC	Standard supportati: Tipi di tag 2/3/4/5 (ISO 14443-4 A/B, ISO 15693, Mifare, Felica)

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Potenza	Alimentatore PoE compatibile con IEEE 802.3at (PoE+/ Tipo 2); porta CC con alimentazione

CONDIZIONI AMBIENTALI	
Resistenza agli agenti chimici	Detergenti chimici per uso generico: Agenti chimici ai quali il dispositivo è resistente: alcool isopropilico al 70% (IPA) / Salviette imbevute di alcool al 70% Glassex con ammoniaca / Formula 409® Detergente per vetri e superfici Glassex con ammoniaca / Windex® Soluzione acquosa di ipoclorito di sodio allo 0,8% / Candeggina Clorox® Alcool etilico al 70% Acqua ossigenata al 3%
Temperatura	Funzionamento: da 0 a 40 °C Stoccaggio/trasporto: da -30 a 70 °C
Umidità	Dal 5% al 95% senza condensa, nell'intero intervallo di temperature di esercizio
Scariche elettrostatiche	15 kV in aria / 8 kV da contatto

CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni	227 mm x 164,5 mm x 32 mm.
Peso	638g.
Display principale	A colori HD da 8,6 pollici (1340x800); 16:10; 450 NITS
Tasti	Tasti fisici: 1 pulsante di accensione/spengimento, tasti fisici di regolazione del volume (su/giù), pulsante di reset
Pannello touch	Touch Screen: Pannello capacitivo multi-touch a 5 punti e legame ottico; compatibile con guanti e stilo; finitura superficiale anti-impronta e resistente all'acqua
LED	LED luminosi attorno al motore di scansione per un buon feedback di lettura; retro-luce LED

PRESTAZIONI DI LETTURA	
Fotocamera	Fotocamera anteriore: Risoluzione: 5 megapixel
Motore di scansione	Motore di scansione Halogen™ DE2121-DL 1D/2D; “Green Spot” di Datalogic per feedback di corretta lettura

SENSORI	
ToF	Tempo di volo

INTERFACCIE	
Interfacce	Host USB: 1 porta USB-C e 1 porta USB-A (entrambe USB 2.0) per accessori USB OTG: 1 USB-C OTG Compatibile con Ethernet Gigabit: RJ45

AUDIO	
Microfoni	2x microfoni
Altoparlante	2x altoparlanti da 1.3W (1.5W per brevi periodi) e 90dBA
Cuffie	Cuffie collegabili via BT

NORME E SICUREZZA	
Certificazioni di sicurezza	Il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza e possiede le approvazioni necessarie per l'uso previsto.
Conformità ambientale	Conforme alla direttiva RoHS dell'UE


SOFTWARE	
DATALOGIC MOBILITY SUITE - Per saperne di più: datalogic.github.io	
Protezione	Shield – aggiornamenti di sicurezza di Android. Launcher – blocca il dispositivo evitando usi indesiderati. Enterprise Browser – per una navigazione sicura. Integrity KIT – protegge le interfacce hardware.
Configurazione	Scan2Deploy - per configurare, preparare e registrare il dispositivo. OEMConfig – per la compatibilità UEM/EMM; AE QR Generator – semplifica la registrazione EMM/UEM. Wi-Fi QR Generator – Registra il dispositivo con la rete Wi-Fi.
Sviluppo	SDK (Java, Kotlin, Xamarin, .NET , MAUI , JavaScript), Visual Formatter – codifica visiva del flusso per la formattazione dei codici a barre. Wedge – metodi configurabili di inserimento dei codici barre.
Ottimizzazione	Logger – registra gli eventi principali del dispositivo. Wi-Fi Guard – raccoglie dati e statistiche Wi-Fi. Snap OCR - digitalizza il testo, semplificando l'analisi delle etichette per l'inserimento dei dati.
Potenziamento	SoftSpot – pulsante di scansione touch trascinabile. QuickBoard— tastiera virtuale a display personalizzabile.
Funzioni aggiuntive	
Provisioning	Android Zero-Touch, Android Enterprise QR Code, NFC Bump, EMM Token, registrazione identificatore DPC
UEM/EMM	SOTI MobiControl, VMWare Workspace One, Microsoft Intune, 42Gears Sure MDM, Ivanti Neurons, Ivanti e altri strumenti UEM/EMM compatibili con OEM Config, Terminal Emulator e PTT; Compatibility Highlight Ivanti Velocity, StayLinked Smart TE, Zello PTT

SISTEMA	
Memoria	6 GB RAM/128 GB di memoria flash
Microprocessore	Qualcomm QcX4490 octa-core da 2,4 GHz
Slot espansioni	Slot per micro SD (fino a 2 TB)
Sistema operativo	Android 15, aggiornabile ad Android 19
Marcatura temporale	Marcatura di data e ora controllata da software

GARANZIA	
Garanzia	Garanzia di fabbrica di 1 anni

ACCESSORI

Staffe

	
• 94ACC0464 staffa senza supp. alimentatore	• 94ACC0465 staffa con supp. alimentatore

Varie

- 94ACC0197 Alimentazione, Memor 10, Memor K & DM88, Smart Portal
- 94ACC0466 USB A-C, USB 2.0 colore nero da 1 metro
- 94ACC0467 USB C-C, USB 2.0 colore nero da 1 metro
- 94ACC0468 Cavo Ethernet PoE
- 95A051041 Cavo di alimentazione, Europa
- 95ACC1113 Cavo di alimentazione, Nord America
- 95ACC1212 Cavo di alimentazione, Giappone
- 95ACC1213 Cavo di alimentazione, UK
- 95ACC1215 Cavo di alimentazione, Australia