



Specifiche Base		
Reparti	30 programmabili	
PLU	1000 programmabili fino a 30.000 con espansione di memoria*	
Gruppi	5 programmabili	
Operatori	8 programmabili	
Valute estere	4 programmabili	
Aliquote IVA	4 programmabili + 1 esente	
Chiusure	10 + 10 subtender programmabili	
Funzioni avanzate	tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte, messaggio rotante	
Tastiera	20 macro di tastiera	
Collegabilità	seriale a PC, lettore di codici a barre, modem, bilancia, slip printer, display esterno, barriera di casse	
Movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, fattura, ricevuta fiscale, acconti	
Grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly	
Funzioni generiche	sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio	
Display Operatore	LCD retroilluminato alfanumerico 1 riga da 16 caratteri	
Display Cliente	LCD retroilluminato alfanumerico a torretta, elevabile e orientabile, 1 riga da 16 caratteri	
Driver	driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPos	

Specifiche Tecniche	
Stampante	termica: 8 dot/mm
	velocità di stampa: 75 mm/sec.
	auto loading paper
	lunghezza rotolo: 70 mt
	larghezza rotolo: 58 mm (24 caratteri)
Connession	2 porte seriali standard RS232
	1 porta seriale standard RS232/485
Alimentaz.	min 100 V - max 240 V AC min 120 V - max 370 V DC
eso Dimensioni Alimentaz. Connession	[L(280) x A(150/200) x P(350)] mm
Peso	1,4 kg



## DITRON Srl

(\*) opzionale

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552 www.ditron.net - ditron@ditron.net



