RS40EU

Specifiche Base Reparti 30 programmabili 1000 programmabili PLU fino a 30.000 con espansione di memoria* 5 programmabili Gruppi 8 programmabili, gestiti da tastiera o chip card Operatori 4 programmabili Valute Estere Aliquote IVA 4 programmabili + 1 esente Chiusure 10 + 10 subtender programmabili chip card (con funzionalità di: prepagata, carta a credito, fidelity), tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, Funzioni avanzate gestione offerte, messaggio rotante programmabile su display cliente Tastiera 20 macro di tastiera PC, lettore di codici a barre, Collegabilità modem, bilancia, slip printer, display esterno, rete di casse Movimenti prelievo, fondo cassa, versamento, contabili ricevuta fattura, ricevuta in acconto scontrino con grafica avanzata Grafica e personalizzabile da PC, lotterie, promozioni, jolly sconti percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, Funzioni variazione prezzo, scontrino parlante, generiche calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico driver di collegamento Driver DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPos

	Specifiche Tecniche
Stampante	termica: 8 dot/mm
	velocità di stampa: 220 mm/sec
	easy loading
	autocutter
	lunghezza rotolo: 90 mt
	larghezza rotolo: 58 mm (30 caratteri)
stiera	64 tasti programmabili


Tastiera	64 tasti programmabili
Display Operatore	alfanumerico, retroilluminato, inclinabile, 2 righe da 16 caratteri
Display Cliente	alfanumerico, retroilluminato, elevabile, inclinabile, orienatabile, 2 righe da 16 caratteri
essioni	3 porte seriali standard RS232/485
Conn	cassetto automatico
Alimentazione Connession	min 90 V - max 264 V AC min 120 V - max 370 V DC
Giornale Elettronico	memoria da 32 MB (fino a 230.000 scontrini)
Dimensioni	[L(360) x A(220) x P(420)] mm
Peso	4,6 kg



DITRON Srl

(*) opzionale

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552





RIVENDITORE AUTORIZZATO

